


**Toimivusdeklaratsioon nr ÖP08CPR2021-04-15**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Framm 190 lukuga lühike plokk**
2. Kavandatud kasutusala: betoonist müürikivid seinte, postide ja vaheseinte ehitamiseks
3. Tootja: **AS Framm, Vana-Narva mnt 8, Maardu 74114**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 771-3:2011+A1:2015  
 Teavitatud asutus: nr 1403 AS Teede Tehnokeskus

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadus		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	490	EN 771-3:2011 +A1:2015
	Laius, mm	190	
	Kõrgus, mm	190	
	Tolerantsiklass	D1	
Kuju			
	Grupp 2 (EN 1996-1-1 kohaselt)		
Survetugevus	Normsurvetugevus, N/mm <sup>2</sup>	18	
	Koormamissuund	Risti sängituspinnaga	
	Kivi kategooria	I kategooria	
Mõõtmete stabiilsus, mm/m		0,4-2,0	
Nakketugevus, N/mm <sup>2</sup>	Nihkel	0,3 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
	Paindel	NPD	
Tuletundlikkus		A1	
Veeimavus, g/m <sup>2</sup> s		14	
Veeauru läbilaskvus		50/150 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.3)	
Otsese õhuheli isolatsioon	Brutokuivtihedus, kg/m <sup>3</sup>	1000	
	Kuju; mõõtmed ja tolerantsid	Nagu eespool	
Soojustakistus		1,37	
Külmakindlus		NPD	
Ohtlike ainete sisaldus		NPD	
Arvutuslik tulepüsivus		REI120 / EI240	EVS-EN 1996-1-2:2005+NA:2008

Eespool kirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Kirsti Aeg  
 Kvaliteedijuht  
 Maardu  
 15.04.2021